

# DATSUN

DATSUN 1300 *de parel van oosters perfectionisme en japanse dynamiek*





Het is de DATSUN 1300 duidelijk aan te zien dat het een geslaagde combinatie is van oosters perfectionisme en Japanse dynamiek. De esthetische vormgeving is niet slechts gericht op schoonheid maar vooral op 'n maximum aan rijcomfort en duurzaamheid. Het is naast een uitmuntende stadswagen, 'n veilige wagen voor het afleggen van grote afstanden. De nieuw ontworpen 1300 cc motor is goed voor 67 pk of 140 km per uur als top. De DATSUN heeft de precisie van uw hart; daar is 't ook 'n wagen naar.



#### TECHNISCHE GEGEVENS

##### Motor :

De watergekoelde 1299 cc motor (vier cilinders in lijn, boring x slag: 73,0 x 77,6 mm) heeft een vermogen van 67 SAE PK bij 5200 omw/min. Het maximum koppel bedraagt 10,6 kgm, de compressieverhouding is 8,2 : 1. Acceleratie van 0-80 km in 12 seconden.

##### Carburatiesysteem :

«NIKKI» valstroom carburateur; tweetraps; mechanische pomp met diafragma; luchtfilter met papier-element; inhoud der tank : 41 L.

##### Smeerinrichting :

oliefilter;  
oliepompcentrifugaal  
carter inhoud : 2,9 L.

##### Ontsteking :

bobine en verdeler met mechanische controle en automatische vacuümatstelling.

##### Koelsysteem :

radiateur met overdruk systeem;  
centrifugale pomp;  
thermostatische regeling;  
inhoud radiateur : 5,4 L.

##### Elektrische inrichting :

batterij 12 Volt 45/amp.  
wisselstroom dynamo van 300 W met regulator;  
startmotor van 1 KW met magnetische inschakeling.

##### Koppeling :

enkelvoudige droge platenkoppeling;  
hydraulische bediening;  
diameter : 200 mm.

##### Overbrenging :

vol-gesynchroniseerde versnellingsbak, vier versnellingen;  
vloerschakeling;  
verhoudingen : 1ste : 3,657  
2de : 2,177  
3de : 1,419  
4de : 1,000  
achterruit : 3,638

##### Voortrein :

onafhankelijke spiraalveren;  
telescopische schokbrekers;  
stabilisatoren.

##### Achterbrug :

starre as;  
half-elliptische langsliggende bladveren;  
4 bladen;  
telescopische schokbrekers.

##### Stuurinrichting :

kogelkringlooptype met lage stuuroverbrenging 15 : 1.

##### Remmen :

hydraulisch systeem;  
remmen op de vier wielen;  
diameter der trommels : 228,6 mm;  
mechanische handrem op de achterwielen.

##### Wielen en banden :

stalen velgen;  
banden 5,60 - 13 - 4P.

##### Verlichting :

dubbele asymmetrische koplampen;  
stadslichten en richtingaanwijzers gekombineerd systeem;  
stop, achterlichten, richtingaanwijzers gekombineerd;  
verlichting binnen;  
verlichting nummerplaat;  
achteruitrijlamp;  
looplamp onder motorkap.

##### Instrumenten :

kilometerteller;  
benzinemeter;  
temperatuurmeter;  
oliedruk controlelamp;  
richtingaanwijzer - met automatische afslag en controlelampjes.  
groot- en dimlicht met controlelamp.

##### Inrichting dashboard :

dynamo controlelamp;  
verlichting - schakelaars;  
defroster;  
ruitenwaiser inrichting;  
bediening der verwarmingsinstallatie; air-conditioning.

##### Carrosserie :

binnenstuur, 4 portieren, 5 personen;  
gescheiden voorzitting, afzonderlijk verstelbaar;  
zelfdragende carrosserie; roestvrij stalen bodem en binnenpaneel.

##### Prestaties :

maximum snelheid : 140 km/u;  
maximum klimvermogen : 0,385;  
draaicirkel-doorsnee : 10 meter.

##### Garantie :

1 jaar of 20.000 km.  
(Wijzigingen voorbehouden).

DATSUN NEDERLAND N.V. Postbus 44, Sassenheim - Tel. (02532) 6390 - 7999

861

NISSAN

NISSAN MOTOR CO., LTD.

FOREIGN TRADE DIVISION

Otemachi Bldg., Otemachi Chiyoda-ku, Tokyo, Japan

Printed in Japan. Publication No. 13-81-010

16 FEB 1981

WWW.RATDAT.COM